

GlobalPOS

Оборудование
для автоматизации



магазины



рестораны



гостиницы



склады



О КОМПАНИИ

Под торговой маркой GlobalPOS, которая была основана в 2013 г., объединены лучшие модели POS-оборудования, произведённые в Китае, на Тайване и в Южной Корее:

- Стационарные и мобильные POS терминалы
- POS-системы
- Компьютеры
- Терминалы сбора данных
- Сканеры штрихкода
- Чековые принтеры
- Табло покупателя с LCD и VFD дисплеями
- Считыватели магнитных карт MSR
- Прайс-чекеры

Помимо доступной цены оборудование отличается высокой универсальностью применения. Гибкая конфигурация и большое количество интерфейсов позволяет подключать разнообразную POS периферию (чековые принтеры, фискальные регистраторы, денежные ящики, VFD, дополнительные мониторы 8", 10", 12", 15").

Ассортимент продукции Global POS



сканеры штрихкодов




терминалы
сбора данных



чековые принтеры



POS-системы



считыватели
магнитных карт



прайсчекеры

GlobalPOS

www.globalpos.ru

Сенсорные POS-терминалы и периферийные устройства широко используются в оснащении торговых залов, отделов клиентского обслуживания, кассовых узлов, reception, рабочих мест официанта, кассира, товароведа, банковских сотрудников, а также служащих других отраслей.

Области применения техники Global POS



кафе и рестораны



склады



гостиницы



розничная
торговля



пункты проката

Любую модель POS-системы можно адаптировать для решения тех или иных задач, подключения дополнительных модулей, аксессуаров, периферийных устройств.

Сегодня линейка оборудования широко используется для автоматизации кафе, ресторанов, баров и гостиниц. Одной из таких задач является выбор фронтального решения для рабочего места официанта (Frontoffice).

Еще одно несомненное преимущество – качественный сервис, включающий как гарантийное, так и постгарантийное обслуживание. В случае неисправности производитель обязуется в кратчайший срок устранить неполадку.

Наша продукция – это сертифицированный товар, прошедший все необходимые тесты и испытания.

На сегодняшний день торговая марка GlobalPOS успешно развивается в сегменте POS оборудования, занимая высокие позиции в рейтингах производителей. Приобрести оборудование можно сегодня во всех городах России через развитую партнерскую сеть.

GP-3200

Ручной проводной 2D-сканер



высота
падения 1,2 м



IP54



4 mil

- Декодирует штрихкоды высокой плотности.
- Поддерживает несколько вариантов интерфейсов.
- Сканер совместим с системой маркировки «Честный Знак».

Технические характеристики

Тип	2D-сканер
Разрешение	640 x 480, 4 mil
Интерфейс	USB-HID, USB-VirtualCom
Индикация	2-х цветный светодиод
Зуммер	Программируемый звуковой сигнал
Дальность считывания	4-22 см (0.33 мм pcs 0.9, EAN13)
Угол считывания	Поворот ~ 65; наклон ~ 60
Рабочие температуры	От -10 до +55 градусов
Класс защиты	IP54
Цвет корпуса	Черный
Размеры	175 мм x 73 мм x 102 мм
Вес	135 г
Поддерживаемые штрих-коды	Сканер совместим с системой Маркировка «Честный Знак»; декодирует все коды маркировки и ЕГАИС
Совместимость с кассовыми аппаратами	Совместим с мобильными кассами (Эвотор, Азур. Кассатка и др.)



GP-3300

Ручной проводной 2D-сканер

- Считывает штрихкоды с бумажных носителей и экранов устройств.
- Технология распознавания изображений CMOS.
- Сканер совместим с системой маркировки «Честный Знак».

Технические характеристики

Тип	2D-сканер
Разрешение	640 x 480, 3 mil
Интерфейс	USB-HID + USB-VirtualCom
Индикация	2-х цветный светодиод
Зуммер	Программируемый звуковой сигнал
Дальность считывания	3 mil: 55~100 мм, 13 mil: 55~350 мм
Длина считывания	200 см
Рабочие температуры	От -10 до +55 градусов
Класс защиты	IP54
Цвет корпуса	Черный
Размеры	175 мм x 73 мм x 102 мм
Вес	129 г (155 г с кабелем)
Поддерживаемые штрих-коды	Сканер совместим с системой Маркировка «Честный Знак»: декодирует все коды маркировки и ЕГАИС
Совместимость с кассовыми аппаратами	Совместим с мобильными кассами (Эвотор, Азур. Кассатка и др.)



эргономичная
рукоять



IP54



3 mil

GP-9400B

Ручной беспроводной 2D-сканер



Bluetooth 4.0



IP65



2D считыватель

- Считывает штрихкоды с бумажных носителей и экранов устройств.
- Технология распознавания изображений CMOS.
- Отлично декодирует акцизы.



Технические характеристики

Тип	2D-сканер
Разрешение	640 x 480, 3 mil
Интерфейс	USB-HID, USB-VirtualCom
Скорость сканирования	30 сканов в секунду
Контрастность кода (PCS)	90%
Дальность считывания	2-22 см
Угол считывания	Поворот ~ 65; наклон ~ 60
Рабочие температуры	От -20 до +55 градусов
Класс защиты	IP54
Цвет корпуса	Черный
Размеры	170 мм x 73 мм x 102 мм
Вес	180 г
Максимальная дальность	100 метров в прямой видимости (при использовании комплектного адаптера)
Тип радиомодуля	Bluetooth v4.0; комплектная радиобазана 2.4 Ghz

GP-9600B

Ручной беспроводной 2D-сканер

- Бюджетная модель на 32-битном ARM процессоре.
- Считывает большинство 1D/2D штрихкодов.
- Хватает на 70 часов непрерывной работы.



Технические характеристики

Тип	2D-сканер
Разрешение	1280 x 800, 3 mil
Интерфейс	USB-HID, USB-VirtualCom
Индикация	2-х цветный светодиод
Зуммер	Программируемый звуковой сигнал
Дальность считывания	2-22 см
Cyrilic Symbol	Чтение русского набора символов
Рабочие температуры	От -20 до +55 градусов
Класс защиты	IP54
Цвет корпуса	Черный
Размер сканера	160 мм x 95 мм x 60 мм,
Размер подставки	130 мм x 100 мм x 65 мм
Вес	350 г
Тип радиомодуля	Bluetooth v4.0; комплектная радиобазана 2.4 Ghz



опция вибрации



IP65



2D считыватель

GP-9800ST

Стационарный 2D-сканер



Bluetooth 4.0



IP65



2D считыватель

- Простая настройка.
- Точное считывание штрихкодов.
- Подсветка изображения при считывании.

Технические характеристики

Тип	2D-сканер
Разрешение	4 mil
Интерфейс	USB-HID, USB-VC
Скорость считывания	25 см/сек. (скорость движения объектов)
Дальность считывания	0-38 см
Рабочие температуры	От -20 до +50 градусов
Длина кабеля	1,8 м
Цвет корпуса	Черный
Размеры	85 мм x 92,5 мм x 125 мм
Вес	280 г



RAPID

POS-Моноблок

- Стильный дизайн в черном корпусе.
- Надежная работа на ОС Windows 7,10.
- Высокое быстродействие.
- 15,6" сенсорный дисплей.

Технические характеристики

Процесс	Intel Celeron J1900 (4 ядра) 2.0 ГГц
ОС	Windows 7, 10
Память	DDR3L 4 ГБ (1 слот/ до 8 ГБ)
SSD	mSATA 120 ГБ
Дисплей	15,6" (1920 x 1080), TFT LED
Сенсорный экран	Емкостный, сенсорный
MSR	3 дорожки
Питание	Блок питания 12 В/ 5 А
USB порт	6 x USB
COM порт	1 x COM
VGA порт	Опционально
Аудио выход	1 x Line Out
LAN	1 x RJ45
Размер	42 см x 44 см x 32 см
Вес	5,5 кг (нетто), 6 кг (брутто)



Windows 7, 10



4-ядерный
процессор



сенсорный дисплей

KIO-F21J1

POS-киоск



чековый
принтер



сенсорный
экран



на базе Intel®

- Сенсорный экран мультитач.
- 2D-сканер и чековый принтер.
- Считыватель магнитных и смарткарт.



Технические характеристики

Дисплей	21"5, разрешение 1080 x 1920
Экран	Сенсорный мультитач (10 касаний)
Процессор	Intel® Celeron J1900 (4 ядра), 2.0 ГГц
Жесткий диск	2,5" SSD 128 ГБ/ 256 ГБ
Память	DDR3L 4 ГБ (1 слот/ до 8 ГБ)
Графика	Intel® HD Graphics
Принтер	Чековый термопринтер 3", 200 мм/сек
Считыватель смарткарт	ISO/ IEC7816 FMV Level 1
Магнитные карты	ISO7811, ID-1 все дорожки
Порты	USB 6, LAN 1 (RJ45), Serial 6 (DB9x3, RJ50x2/11x1)
ОС	Windows 10 IoT Enterprise (LTSB)
Питание	Блок питания 24 В/ 4 А
Размер, вес	330 x 260 x 760 мм/ 17 кг
Опционально	2d-сканер, подставка (настольная базовая, настенная, напольная)

GP-C5000

Терминал сбора данных

- Бюджетная модель.
- Современный процессор и сенсорный экран.
- Мощный аккумулятор.

Технические характеристики


Процессор	Qualcomm 210 MSM8909, 4 ядра, частота 1.2 ГГц
ОС	Andriod 9.0
Память	16 ГБ eMMC/ 2 ГБ DDR2
Дисплей	4" IPS & WVGA 480*800), KangNing Gorilla Glass
Клавиатура	28 клавиш
Питание	Основной 3800 мАч, резервный 150 мАч
Считывающий модуль	2D Zebra SE4710, RFID
Камера	5 мегапикселей с автофокусом
NFC	ISO14443/ISO15693 стандарт 13.56 МГц RFID
WPAN	Bluetooth V4.0 + EDR
WLAN	2.4ГГц/5ГГц dual band WiFi IEEE802.11a/b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK WPA-v2.0
Интерфейс	Micro-USB2.0/ OTG
Габариты	175мм x 75мм x 32мм
Вес	295 г



прочный корпус



IP65



горячая
замена батареи

RP-80

Термопринтер



печать
250 мм/сек



ресурс
термоголовки



качество печати

- Тихий в работе.
- Качественно воспроизводит штрихкоды.
- До минимума уменьшает время простоя кассового аппарата.



Технические характеристики

Ширина печати 72 мм (максимальная)

Разрешение печати 8 точек/мм (203 dpi)

Оперативная память 256 КБ, флеш память 512 КБ

Буфер памяти данных 4 КБ

Скорость печати 250 мм/сек

Ресурс резака 500 000 отрезков

Ресурс принтера 60 млн линий

Ресурс термоголовки 100 км

Ширина термоленты 80 мм

Диаметр рулона 80 мм

Рабочие температуры 0 - +45 градусов

Габариты 145 x 195 x 148 мм

Интерфейс USB, RS232, Ethernet

Вес 2,8 кг

RP-328

Термопринтер

- Тихий в работе.
- Качественно воспроизводит штрихкоды.
- До минимума уменьшает время простоя кассового аппарата.



Технические характеристики

Ширина печати	72 мм (максимальная)
Разрешение печати	8 точек/мм (203 dpi)
Оперативная память	256 КБ, флеш память 512 КБ
Буфер памяти данных	4 КБ
Скорость печати	250 мм/сек
Ресурс резака	500 000 отрезков
Ресурс принтера	60 млн линий
Ресурс термоголовки	100 км
Ширина термоленты	80 мм, 58 мм (опционально)
Диаметр рулона	80 мм
Рабочие температуры	0 - +45 градусов
Габариты	145 x 195 x 148 мм
Интерфейс	USB, RS232, Ethernet
Вес	2,8 кг



печать
250 мм/сек



ресурс
термоголовки



качество печати

GP-1901B


Сканер-кольцо



4 mil



IP54



качество печати

- Удобный в работе, легкий.
- Качественно воспроизводит штрихкоды.
- Оставляет руки свободными.



Технические характеристики

Тип	2D-сканер
Фото-сенсор	640x480
Память	16 МБ
Разрешение	4 mil
Скорость сканирования	300 сканов/сек
Интерфейс	USB-HID + USBVirtualCom
Контрастность кода	90 %
Дальность считывания	2 - 22 см
Тип радиомодуля	Bluetooth V4.0
Максимальная дальность	10 м в прямой видимости
Класс защиты	IP54
Рабочие температуры	-20 - +55 градусов
Габариты	51,5 x 35 x 45 мм
Источник питания	Li-Ion АКБ (3.7v, 380мАч)
Вес	35 г

www.globalpos.ru